

Schiessparkdienst am Stgw 90

1. Lauf 25 mal mit der Drahtbürste und viel Fett durchbürsten.
2. Gasrohr mit der grossen Bürste mit viel Fett durchbürsten.
3. Patronenlager mit der Kupferbürste und Fettbürsten.
4. Gasdüse mit Düsenreiniger reinigen. (scharfe Kante)
5. Gasstange mit Düsenreiniger putzen.
6. Patronenlager und Lauf abwischen.
7. Gasrohr mit Gewehrputzlappen reinigen.
8. Verschlussgehäuse und Verschluss mit Lappen abwischen und leicht einfetten.
9. Laufkontrolle mit dem Gewehrspiegel.
10. Lauf und Patronenlager einfetten mit der Fettbürste.
11. Düse, Gasrohr und Gasstange einfetten.
12. Uebrige Stahlteile leicht einfetten,
13. Stgw montieren, Funktionskontrolle.

Merke: -Laufreinigung beim PD immer mit der Drahtbürste von hinten beginnen.
-Fettstoss nach dem Schiessen immer mit der Drahtbürste von vorne.
-Immer mit der nötigen Putzstocklänge arbeiten.
-Höchstens 6 Magazine nacheinander verschiessen.
-Vor dem Schiessen: Laufkontrolle, nach dem Schiessen: Entladekontrolle, Munitionsbefehl